

RENOVACIÓN

Oil Plus 2C

El aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C puede utilizarse para renovar y rejuvenecer una superficie acabada con Rubio® Monocoat a la cual le hace falta una restauración del color.

1. **LIMPIE** la superficie con el aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray.
2. **FROTE** la superficie con un disco marrón para limpieza de pisos.
3. **REMUEVA** todo el polvo de la superficie.
4. **APLIQUE** el aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C de la misma manera que aplicaría una capa inicial.
5. **REMUEVA EL EXCESO DE ACEITE DENTRO DE 10 A 15 MINUTOS.**



Rubio®
MONOCOAT
SU SOCIO EN PROTECCIÓN DE MADERA



ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES



Universal Maintenance Oil

La aplicación del aceite Universal Maintenance Oil aumenta el brillo del acabado mate de Rubio® Monocoat y brinda más posibilidades de diseño.

Aplique el aceite Universal Maintenance Oil de la misma manera que aplicaría el aceite Oil Plus 2C.

AVISO: Después de aplicar el acabado con el aceite Rubio® Monocoat Universal Maintenance Oil, debe realizar el mantenimiento rutinario con el mismo Rubio® Monocoat Universal Maintenance Oil.

El aceite Universal Maintenance Oil está disponible en 5 colores:



Estos colores están mostrados en madera de teca, solamente como referencia, y no se asegura el resultado mostrado en la imagen.



SheenPlus

SheenPlus ofrece una apariencia aceitada con brillo extra. Es un acabado para madera con 0% VOC que proporciona un aspecto satinado duradero a superficies de madera acabadas con Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Este producto se puede aplicar sobre todas las superficies de madera en interiores, incluidos muebles, encimeras, mesas, escaleras, paredes, pisos, etc., terminadas con Oil Plus 2C.



MUYLLE-FACON

PASIÓN POR EL TRATAMIENTO DE LA MADERA DESDE 1962

Muylle Falcon fue fundado en 1906 como un fabricante de masilla de alta calidad y ahora es un importante productor de productos, revestimientos y selladores impermeables contra el agua, y otras especialidades para edificios.

La primera gama de tratamientos para madera fue establecida en 1962.

Teintécire: Un tinte de madera a base de agua con colores cálidos, que proporciona un brillo agradable y un aspecto antiguo.

Ciraneuf: Una cera de abeja líquida o sólida a base de trementina.

Boizaneuf: Removedor de pintura.

La estrecha colaboración entre el laboratorio, personal de ventas y los aplicadores ha resultado en el desarrollo de la gama única de Rubio® Monocoat

* Based on test method CMA/3/E

Rubio® es una Marca Registrado de Muylle-Facon.

© 2023, Rubio® Monocoat USA, LLC

text: 844 ZERO VOC (937-6862) email: info@rubiomonocoatusa.com

www.rubiomonocoatusa.com

0%
VOC

Rubio®
MONOCOAT
SU SOCIO EN PROTECCIÓN DE MADERA



INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN

APLICACIÓN
LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
RENOVACIÓN

LIJANDO Y REMOVIENDO EL POLVO

Lijando

El lijado se debe hacer conforme con las pautas de la asociación de comercio National Wood Floors Association (NWFA; por sus siglas en inglés). Lijar correctamente es fundamental para lograr un resultado profesional. La superficie debe quedar uniforme, especialmente para aplicar colores. Recomendamos usar lija de grano de 120.

Removiendo el Polvo

Es necesario remover el polvo minuciosamente. La tecnología del aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C permite crear una

unión molecular con las fibras de la madera en 3 minutos mediante un proceso de fusión. Si hay polvo, el aceite se adherirá al polvo en vez de a las fibras de madera, creando una capa microscópica en la superficie.

Después de aspirar la superficie, limpie ligeramente el piso con un paño humedecido en el limpiador Rubio® Monocoat Cleaner. El limpiador absorberá el polvo mediante un efecto electrostático. Asegúrese de que el piso esté seco antes de aplicar el aceite Oil Plus 2C. El limpiador Rubio® Monocoat Cleaner no hace resaltar la veta.

AVISO: Existe una alta probabilidad de fracaso si el limpiador Rubio® Monocoat Cleaner no se utiliza en especies de maderas exóticas.

APLICACIÓN



1. Aplique el aceite Oil Plus 2C en la madera.

A. Mezcle la Parte A (Oil Plus) y la Parte B (Accelerator) en una proporción de 3:1. Aviso: Después de mezclar a las partes A y B, tiene 5 a 6 horas para usar el producto.



B. Aplique el aceite en el perímetro. Remueva el exceso con un trapo de tela.

C. Trabaje en secciones de 50 a 100 ft cuadrados, untando el aceite en la madera y usando un disco de pulir blanco o rojo para aplicarlo uniformemente. Continúe aplicando el aceite hasta que el disco de pulir no deje aros de aceite/color. Complete los siguientes pasos, 2 y 3, antes de comenzar una nueva sección:



2. Permita al menos 3 minutos de tiempo para la reacción del producto.



3. Remueva el exceso del producto dentro de 10 a 15 minutos.



A. Use un nuevo disco blanco de pulir para remover todo el exceso de aceite de la sección de 50 a 100 pies cuadrados. (Necesitará un nuevo disco de pulir blanco para eliminar el producto en exceso en cada sección de 50 a 100 pies cuadrados).

EL ACEITE OIL PLUS 2C NO PRODUCE LINEAS DE VUELTA



B. Coloque una toalla o un trapo debajo del disco de pulir blanco para eliminar el exceso de aceite minuciosamente. No existe riesgo de eliminar demasiado aceite al remover el exceso de aceite.

Si es necesario, quite a mano todo el exceso de aceite de los biseseles, orificios y ranuras.

4. Continúe trabajando en secciones de 50-100 ft.², o del tamaño que pueda acabar en 10-15 minutos.

Es necesario eliminar **TODO** el aceite que no se haya unido a la madera antes de que transcurran 15 minutos desde el comienzo de la aplicación. Esto significa **TODO** el exceso. Dejar el aceite sobrante durante más tiempo no intensificará el color. No existe riesgo de eliminar demasiado aceite al remover el exceso de aceite; el riesgo existe en eliminar muy poco aceite.

BUFFER PAD GUIDE

Application

Initial Wipe

Final Wipe

Application	✓	✓	
Initial Wipe		✓	
Final Wipe			✓

¡ADVERTENCIA!

NO use ningún otro limpiador
NO use cinta adhesiva sobre Rubio® Monocoat
NO permite que la superficie tratada con Rubio® Monocoat se humedezca antes de que se cure por completo (alrededor de 5 días para curado completo).

¿BUSCA INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA APLICACIÓN?

FAVOR DE ESCANEAR EL CODIGO



USANDO SU CÁMARA INTELIGENTE

LIMPIEZA

Soap y Surface Care Spray

LIMPIEZA DEL ACABADO: Una vez que el tratamiento a concluido, las superficies tratadas con Rubio® Monocoat pueden ser limpiadas de la siguiente manera:

1. **BARRA, SACUDA, o TRAPEE EN SECO.**
2. **TRAPEE** el acabado con agua o el aerosol **Surface Care Spray**.
3. **NO UTILIZE NINGUN OTRO LIMPIADOR** porque la mayoría

Para hacer aerosol Surface Care Spray: mezcle 1 parte de jabón Rubio® Monocoat Soap con 100 partes de agua.



MANTENIMIENTO

Renew

El renovador Rubio® Monocoat Renew es un producto listo para uso que renueva, restaura y protege las superficies tratadas con el aceite Oil Plus 2C de Rubio® Monocoat. El renovador Renew se utiliza cuando la superficie está demasiado seca o áspera, o cuando el acabado se ha desgastado debido al intenso uso de la superficie. **AVISO:** Si es necesario restaurar el color, realice una renovación con el aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C.

RENOVANDO EL ACABADO:

1. **LIMPIE** la superficie con el jabón **Rubio® Monocoat Soap** o con el aerosol **Rubio® Monocoat Surface Care Spray**.
2. **APLIQUE** el renovador **Rubio® Monocoat Renew** en la superficie.
3. **QUITE TODO EL EXCESO DE ACEITE** a los 10-15 minutos.
4. **SE PUEDE PISAR DESPUES DE 4 A 6 HORAS.**

