

ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES

Abrillantador para superficies acabadas con el aceite Oil Plus 2C

La aplicación del aceite Universal Maintenance Oil aumenta el brillo del acabado natural mate del aceite Oil Plus 2C y brinda más posibilidades de diseño.

El aceite Universal Maintenance Oil está disponible en 3 colores:



Estos colores están mostrados en madera de teca, solamente como referencia, y no se asegura el resultado mostrado en la imagen.

Mantenimiento de 0% COV para superficies sin acabado de Rubio® Monocoat

El mantenimiento anual o bianual de los pisos sin acabados con aceite de Rubio® Monocoat es crítico para protegerlos y preservar su color.

El aceite Universal Maintenance Oil proporciona:

- 0% mantenimiento contra COV
- Facilidad de aplicación
- Secado rápido
- 3 colores mezclables
- Cuidado fácil a futuro usando productos de tratamiento de Rubio® Monocoat



SheenPlus

Para una apariencia aceitada con mayor brillo, SheenPlus ofrece un brillo satinado duradero para superficies previamente acabadas con Oil Plus 2C.

Características de SheenPlus:

- 0% COV
- Acabado satinado duradero
- Resultado resistente a los arañazos
- Alta tasa de dispersión
- Sin superposición



Rubio® MONOCOAT



MUYLLE-FACON

PASIÓN POR EL TRATAMIENTO DE LA MADERA DESDE 1962

Muylle Falcon fue fundado en 1906 como un fabricante de masilla de alta calidad y ahora es un importante productor de productos, revestimientos y selladores impermeables contra el agua, y otras especialidades para edificios.

La primera gama de tratamientos para madera fue establecida en 1962.

Teintécire: Un tinte de madera a base de agua con colores cálidos, que proporciona un brillo agradable y un aspecto antiguo.

Ciraneuf: Una cera de abeja líquida o sólida a base de trementina.

Boizaneuf: Removedor de pintura.

La estrecha colaboración entre el laboratorio, personal de ventas y los aplicadores ha resultado en el desarrollo de la gama única de Rubio® Monocoat

*Basado en el método de prueba CMA-3/E

Rubio® es una Marca Registrada de Muylle-Facon.

© 2025, Rubio® Monocoat USA, LLC

text: 844 RUBIO US (782-4687) email: support@rubiomonocoatusa.com

www.rubiomonocoatusa.com

0%
VOC

Rubio® MONOCOAT



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

SURFACE CARE SPRAY

SOAP

RENEW

OIL PLUS 2C

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

SHEENPLUS

LIMPIEZA

Surface Care Spray

El aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray es el único limpiador recomendado para las superficies acabadas con el aceite Rubio® Monocoat. Este aerosol elimina el polvo, tierra y grasa a fondo, sin dejar algún residuo y sin afectar el aspecto natural mate de la madera. Es adecuado para la limpieza general o para limpiar cualquier mancha.

El aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray está hecho mezclando el jabón Rubio® Monocoat Soap con agua en proporción de 1:100, respectivamente.

LIMPIANDO EL ACABADO:

Después de que la superficie se haya curado por completo, el acabado de Rubio® Monocoat puede limpiarse de la siguiente manera:

1. **BARRA, SACUDE, o TRAPEE EN SECO.**
2. **TRAPEE** el acabado con agua o el aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray.
3. **NO UTILIZE NINGUN OTRO LIMPIADOR** porque la mayoría pueden dañar el acabado.

Medidas comunes de mezcla

AGUA	JABÓN RMC
750 mililitros	1/2 cucharada
1 galón	1.3 oz líquidas



¡ADVERTENCIA!

NO usar ningún otro limpiador
NO pegar cinta adhesiva sobre Rubio® Monocoat
NO permita que la superficie tratada con Rubio® Monocoat se humedezca antes de que se cure por completo (alrededor de 5 días para curado completo)

MANTENIMIENTO

Renew

El renovador Rubio® Monocoat Renew es un producto listo para uso que renueva, restaura y protege las superficies tratadas con el aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C. El renovador Renew se utiliza cuando la superficie está demasiado seca o áspera, o cuando el acabado se ha desgastado debido al intenso uso de la superficie.

AVISO: Si es necesario restaurar el color, realice una renovación con el aceite Oil Plus 2C.

RENOVANDO EL ACABADO:

1. **LIMPIE** la superficie con el aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray.
2. **APLIQUE** el renovador Rubio® Monocoat Renew en la superficie.
3. **REMUEVA EL EXCESO DE ACEITE** dentro de 10 o 15 minutos.
4. **SE PUEDE PISAR DESPUÉS DE 4 A 6 HORAS**

¿BUSCA INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA CUIDADO DE SUPERFICIES?



FAVOR DE ESCANEAR EL CODIGO



RENOVACIÓN

Renovación usando Oil Plus 2C

El aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C puede utilizarse para renovar y rejuvenecer una superficie acabada con Rubio® Monocoat a la cual le hace falta una restauración del color.

RENOVANDO EL ACABADO:

1. **LIMPIE** con el aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray.
2. **FROTE** la superficie con un disco marrón para limpieza.
3. **REMUEVA** todo el polvo de la superficie.
4. **APLIQUE** el aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C de la misma manera que aplicaría una capa inicial.
5. **REMUEVA EL EXCESO DE ACEITE** dentro de 10 a 15 minutos.



Renovando con el aceite Oil Plus 2C en el color original



Superficie ligeramente desgastada