

## ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES

### Abrillantador para superficies acabadas con el aceite Oil Plus 2C

El aceite Universal Maintenance Oil está disponible en 5 colores:

La aplicación del aceite Universal Maintenance Oil aumenta el brillo del acabado natural mate del aceite Oil Plus 2C y brinda más posibilidades de diseño.



### Mantenimiento de 0% COV para superficies sin acabado de Rubio® Monocoat

El mantenimiento anual o bianual de los pisos sin acabados con aceite de Rubio® Monocoat es crítico para protegerlos y preservar su color.

El aceite Universal Maintenance Oil proporciona:

- 0% mantenimiento contra COV
- Facilidad de aplicación
- Secado rápido
- 5 colores mezclables
- Cuidado fácil a futuro usando productos de tratamiento de Rubio® Monocoat



## SheenPlus

Para una apariencia aceitada con mayor brillo, SheenPlus ofrece un brillo satinado duradero para superficies previamente acabadas con Oil Plus 2C.

Características de SheenPlus:

- 0% COV
- Acabado satinado duradero
- Resultado resistente a los arañazos
- Alta tasa de dispersión
- Sin superposición



Rubio®  
**MONOCOAT**  
SU SOCIO EN PROTECCIÓN DE MADERA



## MUYLLE-FACON

PASIÓN POR EL TRATAMIENTO DE LA MADERA DESDE 1962

Muylle Falcon fue fundado en 1906 como un fabricante de masilla de alta calidad y ahora es un importante productor de productos, revestimientos y selladores impermeables contra el agua, y otras especialidades para edificios.

La primera gama de tratamientos para madera fue establecida en 1962.

Teintécire: Un tinte de madera a base de agua con colores cálidos, que proporciona un brillo agradable y un aspecto antiguo.

Ciraneuf: Una cera de abeja líquida o sólida a base de trementina.  
Boizaneuf: Removedor de pintura.

La estrecha colaboración entre el laboratorio, personal de ventas y los aplicadores ha resultado en el desarrollo de la gama única de Rubio® Monocoat

\*Basado en el método de prueba CMA-3/E

Rubio® es una Marca Registrado de Muylle-Facon.

© 2023, Rubio® Monocoat USA, LLC  
text: 844 ZERO VOC (937-6862) email: info@rubiomonocoatusa.com  
[www.rubiomonocoatusa.com](http://www.rubiomonocoatusa.com)

0%  
VOC

Rubio®  
**MONOCOAT**  
SU SOCIO EN PROTECCIÓN DE MADERA



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

SURFACE CARE SPRAY  
SOAP  
RENEW  
OIL PLUS 2C  
UNIVERSAL MAINTENANCE OIL  
SHEENPLUS

# LIMPIEZA

## Surface Care Spray

El aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray es el único limpiador recomendado para las superficies acabadas con el aceite Rubio® Monocoat. Este aerosol elimina el polvo, tierra y grasa a fondo, sin dejar algún residuo y sin afectar el aspecto natural mate de la madera. Es adecuado para la limpieza general o para limpiar cualquier mancha.

El aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray está hecho mezclando el jabón Rubio® Monocoat Soap con agua en proporción de 1:100, respectivamente.

### LIMPIANDO EL ACABADO:

Después de que la superficie se haya curado por completo, el acabado de Rubio® Monocoat puede limpiarse de la siguiente manera:

1. **BARRA, SACUDE, o TRAPEE EN SECO.**
2. **TRAPEE** el acabado con agua o el aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray.
3. **NO UTILIZE NINGUN OTRO LIMPIADOR** porque la mayoría pueden dañar el acabado.



Medidas comunes de mezcla

AGUA	JABÓN RMC
750 mililitros	1/2 cucharada
1 galón	1.3 oz líquidas



## ¡ADVERTENCIA!

NO usar ningún otro limpiador  
NO pegar cinta adhesiva sobre Rubio® Monocoat  
NO permita que la superficie tratada con Rubio® Monocoat se humedezca antes de que se cure por completo (alrededor de 5 días para curado completo)

# MANTENIMIENTO

## Renew

El renovador Rubio® Monocoat Renew es un producto listo para uso que renueva, restaura y protege las superficies tratadas con el aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C. El renovador Renew se utiliza cuando la superficie está demasiado seca o áspera, o cuando el acabado se ha desgastado debido al intenso uso de la superficie.

**AVISO:** Si es necesario restaurar el color, realice una renovación con el aceite Oil Plus 2C.

### RENOVANDO EL ACABADO:

1. **LIMPIE** la superficie con el aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray.
2. **APLIQUE** el renovador Rubio® Monocoat Renew en la superficie.
3. **REMUEVA EL EXCESO DE ACEITE** dentro de 10 o 15 minutos.
4. **SE PUEDE PISAR DESPUÉS DE 4 A 6 HORAS**



¿BUSCA INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA CUIDADO DE SUPERFICIES?

FAVOR DE ESCANEAR EL CODIGO



USANDO SU CÁMARA INTELIGENTE



# RENOVACIÓN

## Renovación usando Oil Plus 2C

El aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C puede utilizarse para renovar y rejuvenecer una superficie acabada con Rubio® Monocoat a la cual le hace falta una restauración del color.

### RENOVANDO EL ACABADO:

1. **LIMPIE** con el aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray.
2. **FROTE** la superficie con un disco marrón para limpieza.
3. **REMUEVA** todo el polvo de la superficie.
4. **APLIQUE** el aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C de la misma manera que aplicaría una capa inicial.
5. **REMUEVA EL EXCESO DE ACEITE** dentro de 10 a 15 minutos.



Renovando con el aceite Oil Plus 2C en el color original



Superficie ligeramente desgastada