

Rubio Monocoat Cleaner

Limpiador para madera no tratada

Rubio Monocoat Cleaner es un limpiador de madera cruda para limpiar suelos antes de iniciar la aplicación de Rubio Monocoat Oil Plus 2C. También se puede usar para limpiar los materiales utilizados durante la aplicación.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

No aplicar una cantidad abundante:

- La tecnología revolucionaria de Oil Plus 2C garantiza que el aceite se enlace con la fibra de madera en 15 segundos gracias a una reacción molecular. Si ha quedado polvo sobre la superficie, el polvo se mezclará con el aceite. Como consecuencia de ello, al extender el aceite con el paño blanco se formará una pasta microscópica sobre la superficie. En tal caso, el aceite se enlazará con el polvo en lugar de con las fibras de madera.
- El paño solamente debe humedecerse un poco. Debido a la pequeña cantidad de Cleaner, el polvo se absorbe electrostáticamente.

› Características técnicas

- Estado físico a 20°C : Líquido
- Color: claro
- Densidad [kg/m³] : 0,7 (15 °C)
- Viscosidad : 1,67 mm²/s (25°C)
- Solubilidad en agua : < 0,10 %
- Punto de inflamación [°C] : > 62 °C

› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

PASO 1. Lije y aspire la superficie.

PASO 2. Limpie la superficie con un paño humedecido con Cleaner. Hay que retirar todas las motas de polvo.

PASO 3. Déjelo secar hasta que recupere el aspecto original.

- **Tiempo de secado:** entre 15 minutos y 1 hora, dependiendo de lo mojada que quede la superficie.

> Envase

Bote de 1 L - 5 L

> Uso

1 L = ± 75 - 100 m²

**Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y del método de preparación. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.*

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubimonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuentes. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 14/04/2022. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com