

Rubio Monocoat Refresh Eco

Spray listo para usar para refrescar muebles que parecen secos y desgastados

Refresh Eco es un producto en espray listo para usar que refresca y restaura todas las mesas, encimeras y muebles de madera que han sido tratadas con aceite. Según el desgaste y cómo estén de estropeadas, Refresh Eco puede aplicarse varias veces al año sobre ciertas zonas. Esto puede ser necesario si la superficie está seca al tacto.

Refresh Eco no contiene pigmentos. Para restaurar el color, utilice Rubio Monocoat Oil Plus 2C del color con el que se trató la superficie.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características técnicas

- Estado físico a 20 °C: líquido
- Olor: característico
- Color: blanco
- Densidad: 1,00 kg/L
- Contenido de COV: 0 g/L
- Solubilidad: completamente soluble

› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

PASO 1. Aspire la superficie. Elimine los restos de polvo, arena, guijarros, ...

PASO 2. Limpia previamente la superficie con Universal Soap o Surface Care (consulta antes la ficha técnica) y espera a que se seque.

PASO 3. Pulveriza una pequeña cantidad de Refresh Eco sobre la superficie a tratar.

PASO 4. Extiende el producto con el Microfiber Pad o un paño de microfibra en la dirección de la veta de la madera.

PASO 5. Deja secar la superficie durante 1 hora como mínimo antes de utilizarla.

› Consejos y trucos

Advertencia: este producto no es adecuado para suelos ni escaleras, puesto que deja la superficie resbaladiza.

› Envase


Ecospray de 0,5 L y 1 L

› Uso

1L = ± 100 m²

** Estas cantidades son meramente indicativas. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.*

› Herramientas



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubimonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 15/04/2022. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com