

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil

Aceite de mantenimiento universal que proporciona un aspecto renovado e inigualable

Universal Maintenance Oil es un aceite de mantenimiento para renovar la madera tratada con aceite Rubio Monocoat y darle más protección, y también para mejorar superficies no tratadas con Rubio Monocoat. El Universal Maintenance Oil proporciona un suave brillo satinado a la superficie tratada, y la hace más resistente al contacto con líquidos. Es un aceite sumamente adecuado para zonas de «alto tránsito» que requieren una protección extra (como espacios públicos, oficinas, restaurantes, hoteles...).



El Universal Maintenance Oil está disponible en los colores «Pure», «White» y «Black», a elegir según el color de la superficie a tratar.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

> Características específicas

- Uso universal
- Ofrece protección extra
- Aporta brillo
- 0 % COV

> Características técnicas

- Estado físico a 20 °C: líquido
- Base: mezcla de aceites naturales
- Densidad: 0,93 – 1,4 g/cm³
- Punto de inflamación: > 65°C
- Contenido en COV: 0 g/L

TIEMPO DE SECADO	6 - 8 h
TIEMPO DE ENDURECIMIENTO	48 h
APLICACIÓN	Todas las superficies de madera de interior previamente tratadas
CANTIDAD NECESARIA	0,5 litros = 75-100 m ²
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	8 - 30 °C
INTERVALO DE HUMEDAD PARA LA APLICACIÓN	40 - 60%

ALMACENAMIENTO	El producto se conserva 12 meses almacenado en un lugar seco en su envase original. Debe guardarse a resguardo de las heladas.
LIMPIEZA	Con un paño húmedo cuando hayan transcurrido como mínimo 48 horas. Pasados 7 días, con Universal Soap o Surface Care.
OBSERVACIONES	El producto debe utilizarse en cantidades muy pequeñas, para evitar que la superficie quede pegajosa. Se debe trabajar con una ventilación adecuada.

** Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y la preparación. Para determinar el consumo exacto, se recomienda efectuar siempre una prueba de muestra.*

INFORMACIÓN DE USO

> Instrucciones de uso

> Instrucciones de uso para muebles, escaleras y encimeras

PASO 1. Limpia la superficie de polvo y suciedad.

PASO 2. Rocía la superficie con Rubio Monocoat Surface Care.

PASO 3. Limpia la superficie con una bayeta, fregona o paño de microfibra.

PASO 4. Espera a que se seque (\pm 15 min). Precaución: no empapes la superficie con el producto, basta con una limpieza en húmedo. No utilices la superficie hasta que esté completamente seca.

PASO 5. Revuelve bien el Universal Maintenance Oil hasta obtener una mezcla homogénea.

PASO 6. Aplica una pequeña cantidad de aceite con una brocha y extiéndela utilizando un pad Rubio Monocoat Scrubby beis o rojo, o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat pequeño (5,9 in / 15 cm) beis o rojo (también puedes utilizar el Rubio Monocoat Mouse Pad para objetos pequeños y zonas angulosas). Trabaja preferiblemente en zonas de 2 a 4 m² (zonas que puedas terminar en 15 minutos como máximo, incluido el paso siguiente).

PASO 7. Déjalo actuar unos minutos, y después elimina el exceso de aceite utilizando un paño o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat pequeño (5,9 in / 15 cm) de color blanco. Hay que secar cada zona tratada antes de que transcurran 15 minutos, hasta que deje de notarse pegajosa al tacto.

> Instrucciones de uso para suelos

PASO 1. Limpia el suelo de polvo y suciedad.

PASO 2. En un cubo con 10 L de agua, vierte de 50 a 100 ml como máximo de Universal Soap.

PASO 3. Limpia la superficie con una bayeta, fregona o paño de microfibra.

- Consejo: lo más práctico es trabajar con dos cubos, uno con el agua jabonosa y otro con agua limpia para limpiar la suciedad de la bayeta.

PASO 4. Aclara con agua limpia. Precaución: no dejes la superficie mojada, basta con una limpieza en húmedo.

PASO 5. Espera a que se seque (\pm 15 min). No pises el suelo hasta que esté completamente seco.

PASO 6. Revuelve bien el Universal Maintenance Oil hasta obtener una mezcla homogénea.

PASO 7. Trabaja en zonas de 5-10 m². Comienza a tratar cada zona por las orillas, utilizando un pad Scrubby beis o rojo. A continuación, aplica una pequeña cantidad de Universal Maintenance Oil cada medio metro con una brocha. Extiéndela en la dirección de la madera empleando una pulidora con un pad beis o rojo de 16 in / 40 cm.

PASO 8. Elimina cuidadosamente todo el exceso de aceite utilizando un paño o una pulidora con un pad blanco de 16 in / 40 cm.

PASO 9. Una vez acabadas todas las zonas, repásalas otra vez con un pad blanco nuevo. Tras este paso, la superficie no debe notarse pegajosa al tacto.

> Consejos y trucos

- Revuelve bien el producto antes de aplicarlo.
- Si vas a utilizar varios envases en el mismo lugar, es recomendable mezclarlos para lograr un resultado homogéneo.
- Se recomienda realizar un mantenimiento con Rubio Monocoat Oil Plus 2C, en el tono aplicado originalmente, tan pronto como la superficie tratada comience a presentar un desgaste excesivo o pérdida de color.

> Packaging

Can 0.5 L





ADVERTENCIA

Los paños y otros utensilios empapados en aceite pueden arder espontáneamente. Después del uso, hay que remojarlos en agua antes de su eliminación.

COMENTARIOS

¡En ningún caso el producto puede ser diluido!

> Productos relacionados



> Certificados



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 13/04/2022. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com