

RENOVACIÓN

Renovación con Oil Plus 2C

Oil Plus 2C de Rubio Monocoat puede usarse para restaurar y renovar las superficies acabadas con Rubio Monocoat:

1. **LIMPIAR** con spray **RMC Surface Care**
2. **FROTAR** la superficie con una almohadilla granate
3. **QUITAR** todo el polvo de la superficie
4. **APLICAR RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C** del mismo modo que se aplicaría una capa inicial.
5. **QUITAR TODO EL ACEITE SOBRANTE** a los 10-15 minutos.



LIMPIEZA

Soap y Surface Care Spray

Para hacer Surface Care Spray:
Mezclar 1 parte de Rubio Soap con 100 partes de agua.



LIMPIEZA DEL ACABADO:

Una vez endurecido el tratamiento, Rubio Monocoat puede limpiarse como sigue:

1. **PASAR LA ESCOBA, UN TRAPO DEL POLVO O LA MOPA**
2. **FREGAR** el acabado con agua o **Surface Care Spray**
3. **NO UTILIZAR NINGÚN OTRO LIMPIADOR**, la mayoría dañarán el acabado

¡ADVERTENCIA!

NO usar ningún otro limpiador
NO pegar cinta adhesiva sobre Rubio Monocoat
NO humedecer antes de que se endurezca el tratamiento a base de Rubio (tarda 7 días)

Rubio[®]

MONOCOAT

PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER



MUYLLE-FACON

PASIÓN POR EL TRATAMIENTO DE LA MADERA DESDE 1962

Muylle Facon se fundó en 1906; originalmente un fabricante de masilla de alta calidad, ahora es un importante fabricante de recubrimientos, sellantes y otros productos impermeables y resistentes al agua, además de otros materiales de construcción especiales.

En 1962 lanzó su primera gama de productos de tratamiento de la madera:

Teintécire: tinte a base de agua, de colores cálidos, que proporciona un bonito brillo y un aspecto antiguo.

Ciraneuf: cera líquida o sólida a base de trementina.

Boizaneuf: eliminador de pintura.

La estrecha colaboración entre el laboratorio, el equipo de ventas y los aplicadores condujo al desarrollo de la exclusiva gama de Rubio[®] MONOCOAT.

*Basado en el método de prueba CMA/3/E

Rubio es una Marca Registrado de Muylle-Facon.

www.rubiomonocoatusa.com

Rubio Monocoat USA, LLC

(844) 937-6862 | (805) 435-0305 | info@rubiomonocoatusa.com



Rubio[®]

MONOCOAT

PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

RENOVACIÓN CUIDADO Y MANTENIMIENTO

DETALLES DE LA APLICACIÓN

LIJADO Y ELIMINACIÓN DEL POLVO

Lijado

Para lijar se aconseja seguir las indicaciones de la NWFA. Lijar correctamente es fundamental para lograr un resultado profesional. La superficie debe quedar uniforme, especialmente si se van a aplicar colores. Recomendamos usar lija de grano 120.

Eliminación del polvo

Es necesario eliminar muy bien el polvo. La tecnología del Rubio Monocoat Oil Plus 2C permite que aceite cree una unión molecular con las fibras de la madera en 3 minutos mediante un proceso de fusión. Si hay polvo, el aceite se adherirá al él en lugar de a las fibras de madera,

creando una pasta microscópica en la superficie de trabajo.

Después de pasar la aspiradora, limpie el suelo con un paño ligeramente humedecido en Rubio Monocoat Raw Wood Cleaner. El limpiador absorberá el polvo por efecto electrostático. Asegúrese de que el suelo esté seco antes de aplicar el Oil Plus 2C. Rubio Monocoat Cleaner no resalta la veta.

NOTA: Si el Rubio Monocoat Cleaner no se utiliza en maderas exóticas, hay una alta probabilidad de que no quede bien.

APLICACIÓN



Aplique Oil Plus 2C en la madera.

A. Mezcle la Parte A (Oil Plus) y la Parte B (Accelerator) en una proporción de 3:1. Nota: Después de mezclar A y B, tiene 6 horas para usar el producto.



B. Aplique el aceite en el perímetro. Retire el exceso con una toalla.

C. Trabaje en secciones de 50-100 ft²: extienda el aceite en la madera y use una almohadilla blanca o roja para repartirlo uniformemente. Continúe extendiendo el aceite hasta que la almohadilla no deje cercos de aceite/color. Complete los pasos 2-3 antes de comenzar una nueva sección.



2. Déjelo actuar durante al menos 3 minutos.

3. Quite "todo el producto sobrante" a los 10-15 minutos.



A. Use una almohadilla blanca nueva para eliminar el exceso de aceite de la sección de 50-100 ft². (Necesitará una almohadilla blanca nueva para eliminar el producto sobrante en cada sección de 50-100 ft²).



SUGERENCIA: En los días calurosos se puede acortar el tiempo disponible para trabajar antes de eliminar el aceite. ¡Si le supone un problema, reduzca el tamaño de la zona de trabajo!



B. Coloque una toalla o un trapo debajo de la almohadilla blanca para eliminar bien el exceso de aceite. No existe riesgo de eliminar demasiado.

Si es necesario, quite a mano todo el exceso de aceite de los bisel, orificios y ranuras.

4. Continúe trabajando en secciones de 50-100 ft², o del tamaño que pueda acabar en 10-15 minutos.



OIL PLUS 2C
no deja marcas de solapamiento

GUÍA DE ALMOHADILLAS

Aplicación

Pasada inicial

Pasada final

			
Aplicación	✓	✓	
Pasada inicial		✓	
Pasada final			✓

Es necesario eliminar el aceite que no se haya unido a la madera antes de que transcurran 15 minutos desde el "comienzo" de la aplicación. Eso significa **TODO** el aceite sobrante. Dejar el aceite sobrante durante más tiempo no intensificará el color. No tenga miedo de quitar demasiado aceite; el problema es quitar demasiado poco.

REALCE

Realce del brillo en las superficies tratadas con Rubio

La aplicación del Universal Maintenance Oil aporta brillo al acabado mate natural de Rubio Monocoat, lo que proporciona más posibilidades de diseño.

Aplique el Universal Maintenance Oil del mismo modo que el Oil Plus 2C.

Nota: Cuando se da un acabado con RMC Universal Maintenance Oil, deberá usarse ese producto para el mantenimiento y las renovaciones periódicas.



Universal Maintenance Oil está disponible en 5 colores

- Mantenimiento totalmente libre de VOC
- Facilidad de aplicación
- Secado rápido
- 5 colores mezclables
- Facilidad de cuidado en el futuro, con los productos tratantes de Rubio Monocoat

0% VOC

